Conex | Bänninger

>B< Press Carbon

La gamme >B< Press Carbon est un système innovant qui permet une installation rapide, simple et fiable.

Caractéristiques et avantages:

- Le Profil >B< avec ses 3 points de sertissage assure un raccordement sans fuite, fiable et durable *.
- Le design de l'emboiture garantit que le tube est dans l'alignement du raccord avant le contact avec le joint réduisant considérablement le risque de dommage au cours de l'assemblage.
- Notre raccord >B< Press a un joint torique de haute qualité avec une section réduite en deux points permettant des fuites à basse pression si le raccord n'est pas serti (0.1 bar). Quand le raccord est serti, le joint torique est compressé assurant une parfaite étanchéité.
- Raccordement sans flamme pas besoin de permis feu.
- Un raccordement non serti peut être identifié et corrigé rapidement sans vidanger l'installation.
- La forme hexagonale du sertissage (mécanique, hydraulique) permet de visualiser rapidement que le sertissage est opérationnel et qu'il n'est plus possible de tourner le raccord.
- Le profil >B< est le profil agréé par Conex Bänninger et les raccords sont de cette manière compatibles avec de nombreux outillages et machoîres. Le Profil>B<garantit la compatibilité des raccords avec la majorité des outillages disponibles sur le marché.



*Disponibles du 12 au 54mm

Conex | Bänninger

>B< Press Carbon

Gamme >B<Press Carbon avec indicateur de pression

Manchon FF

PC5270
Du: 15mm
Au: 54mm

Manchon Réduit MF

PC5243
Du: 15 x 12mm
Au: 54 x 42mm

Manchon Coulissant

PC4275
Du: 12mm
Au: 54mm

Mamelon

PC4243G
Du: 12mm x 3/8"
Au: 54mm x 2"

Manchon FF

PC4270G
Du: 12mm x 1/2"
Au: 54mm x 2"

Union MF 3 pièces

PC4331G
Du: 15mm x 1/2"
Au: 54mm x 2"

Coude GR FF

PC5002
Du: 15mm
Au: 54mm

Coude GR MF

PC5001
Du: 12mm
Au: 54mm

Coude 45° FF

PC5041
Du: 12mm
Au: 54mm

Coude 45° MF

PC5040
Du: 12mm
Au: 54mm

Té FFF

PC5130
Du: 12mm
Au: 54mm

Union FF 3 PiècesTé

PC4330G
Du: 15mm x 1"
Au: 54mm x 2"

Té F-F à visser - F

PC4130G
Du: 15 x 15 x 1/2"
Au: 54 x 54 x 2"

Coude 90° PR F – F à visser

PC4090G
Du: 15mm x 1/2"
Au: 28mm x 1"

Coude 90° F – M à visser

PC4001G
Du: 12mm x 3/8"
Au: 54mm x 2"

Coude 90° F- F à visser

PC4002G
Du: 15mm x 1/2"
Au: 54mm x 2"

Saut de tube

PC5087
Du: 15mm
Au: 28mm

Rac 2 pces écrou libre



PC4359G
Du: 15mm x 3/4"
Au: 54mm x 2.1/2"

Coude d'ajustage 90° MM

PC5030
Du: 15mm
Au: 42mm

Bouchon F

PC5301
Du: 15mm
Au: 54mm

Manchon Réduit FF

PC5240
Du: 22 x 15mm
Au: 54 x 42mm

Coude 90° radiateur M

PC4091G
Du: 15mm x 1/2"

Dos d'âne

PC5088
Du: 15mm
Au: 28mm

- Fabriqués en acier carbone demi-doux.
- Joint torique en EPDM assurant la compatibilité du raccord >B< Press Carbon avec les installations d'eau chaude et froide, de chauffage, de ventilation et climatisation.
- Disponibles du 12 au 54 mm.
- Le système >B< Press Carbon est conforme à la norme EN 10305-3 des tubes acier de précision.
- La résistance à la corrosion est assurée par une galvanisation de 7-15μm.
- Pression de service admissible jusqu'à 16 bars.
- Plages de températures de -25°C à 95°C (pointe à 110°C).
- Le système complet, tubes et raccords, est garanti 5 ans.

*Les produits Conex/Bänninger sont certifies par de nombreuses Autorités et Laboratoires de certification. Pour plus de détails sur cette gamme de produit, vous pouvez contacter par email notre équipe technique au : technical@ibpgroup.com

Conex Bänninger France - 45, rue Boissière - 75116 Paris | Tel: +33 967 579 554 | Fax: +33 142 569 554
Email: sales.france@ibpgroup.com | Website: http://www.conexbanninger.com

IBP Atcosa, SL., Polígono industrial Quintos Aeropuerto, Apdo de Correos N°16 - 14080 CORDOBA | Tel : sales +34 957 469 620 / +34 957 469 655 . Fax: +34 957 469 632
Email: sales.spain@ibpgroup.com; sales.africa@ibpgroup.com | Website: http://www.conexbanninger.com

an IBP GROUP company

This is a representation of the full range from Conex Universal. IBP trade marks are registered in numerous countries.