Conex | Bänninger

>B< Flex

Caractéristiques et Avantages:

- Tube multicouche PEX/AL/PEX destiné aux installations de chauffage, de distribution d'eau chaude et froide sanitaire, et aux circuits fermés d'eau froide glacée.
- Du diamètre 16 mm au 32 mm.
- Le système est proposé avec 3 options de raccordement :

1. Les raccords >B< Flex à compression qui se composent d'un corps métallique dont l'extrémité côté réseau est fileté/taraudé au pas du gaz et dont l'autre extrémité est constituée d'un insert avec joint torique, d'une bague biconique et d'un écrou de serrage. Finition brute ou nicklelée.
2. Les raccords >B< Flex à sertir avec un profil de sertissage de type U.
3. Les raccords >B< Flex à sertir avec un profil de sertissage de type TH.

Les raccords ont un indicateur visuel pour vérifier la profondeur d'insertion du tube.

Notre ATEC couvre les trois types de raccords. Certificat 4619-266-2009-Ext1 pour le multicouche

Conex | Bänninger

>B< Flex

>B< Flex est une gamme de tube multicouche de raccords à sertir et de raccords à compression.

Tube multicouche en courrone **1041** Du: 16/2mm Au: 32/3mm	Tube multicouche en barre **1041** Du: 16/2mm Au: 75/7,5mm	Tube PER **1021** Du: 16/2mm Au: 32/3mm	Tube multicouche préisolé de 50 mètres **1043** Du: 16/2mm Au: 25/2,5mm	Coude 90°Profil U **P7090** Du: 16mm Au: 75mm	Coude 90° Femelle Profil U **P7090G** Du: 16X1/2" Au: 50X1.1/2"	Coude 90° Male Profil U **P7092G** Du: 16X1/2" Au: 50X1.1/2"
Té égal Profil U **P7130** Du: 16mm Au: 75mm	Té réduit Profil U **P7130R** Du: 16x20x16mm Au: 50x40x50mm	Té Sortie femelle Profil U **P7130G** Du: 16x1/2" Au: 63x2"	Té sortie mâle Profil U **P7132G** Du: 16x1/2" Au: 32x3/4"	Raccord Fixe F.Profil U **P7240G** Du: 16x1/2" Au: 63x2"	Manchon de liaison réduit Profil U **P7241** Du: 18x16mm Au: 75x63mm	Raccord fixe mâle Profil U **P7243G** Du: 16x1/2" Au: 63x2"
Manchon de liaison Profil U **P7270** Du: 16mm Au: 75mm	Bouchon Profil U **P7301** Du: 16mm Au: 32mm	Raccord simple écrou fixe Profil U **P7359G** Du: 16x1/2" Au: 32x1"	Coude applique Profil U **P7472G** Du: 16x1/2" Au: 25x3/4"	Coude pour Radiateur Profil U **P7373** Du: 16mm Au: 20mm	Té pour radiateur Profil U **P7374** Du: 16mm Au: 20mm	Adaptateur cuivre à compression Profil U **P7372** Du: 16X15Cu Au: 25x22 Cu
Vanne d'arrêt Profil U **P1204** Du: 16mm Au: 32mm	Corps de vanne **P1204C** Du: 16mm Au: 32mm	Poignée de vannes **P1205-6-7**	Collecteur nickelé MF **P7133** Du: 3/4" x 1/2" 2-3-4 Au: 1" x 1/2" 2-3-4	Connecteur pour tube multicouche Profil U **P7270G** Du: 16x1/2" Au: 20x3/4"	Douille **P7500** Du: 16mm Au: 32mm	Joint pour douille **P7550** Du: 16mm Au: 32mm
Bouchon M nickelé **P7595G** Du: 3/4" Au: 1"	Bouchon F nickelé **P7501G** Du: 3/4" Au: 1"	Plaque de fixation avec coude **P7976G** De:16x1/2" 100 y 150mm Au: 20x1/2" 100 y 150mm	Manchon de liaison **M301** Du: 16 au: 32	Manchon fileté M **M302** Du : 16 x 1/2 au : 32 x 1	Manchon fileté F **M303** Du : 16 x 1/2 au : 32 x1	Coude90°FF **M401** Du: 16 au : 32
Coude 90° F fileté M **M402** Du : 16 x 1/2 au : 32 x1	Coude 90° F fileté F **M403** Du : 16 x 1/2 au : 32 x1	Coude applique **M403L** Du : 16 x 1/2 au : 20 x 1/2	Té F égal **M601** Du: 16 au: 32	Té réduit F **M601** Du: 16 au :32	Té Fileté femelle **M617** Du : 16 x 1/2 au : 3 2 x1	

*Les produits Conex/Bänninger sont certifies par de nombreuses Autorités et Laboratoires de certification. Pour plus de détails sur cette gamme de produit, vous pouvez contacter par email notre équipe technique au : technical@ibpgroup.com

Conex Bänninger France - 17, rue de l'Hôtel de Ville - 92200 Neuilly-sur-Seine | Tel: +33 967 579 554
Email: salesfrance@ibpgroup.com | Website: http://www.conexbanninger.com

IBP Atcosa, SL., Polígono industrial Quintos Aeropuerto, Apdo de Correos N°16 - 14080 CORDOBA | Tel : sales +34 957 469 620 / +34 957 469 655 . Fax: +34 957 469 632
Email: sales.spain@ibpgroup.com; sales.africa@ibpgroup.com | Website: http://www.conexbanninger.com