

Conex | Bänninger

Série 3000

Une gamme de Raccords Bronze à visser.



Caractéristiques et Avantages:

- Raccords en Bronze filetés.
- Disponibles du diamètre 1/4" jusqu'au 4".
- Les filetages de nos Raccords Bronze sont conformes à la norme DIN ISO 228 et ISO 7
- Fabriqués suivant la Norme BSEN 1254.4
- Insensible à la corrosion.
- Résiste au dézincage.

- Températures et pressions de service:

























Diamètre (mm)	Pression de service (Bar)	
	-20°C à 120°C	>120 à 225°C
1/4" to 3/4"	25	16
1 to 2	16	10
2 to 4	10	6



Conex | Bänninger

Série 3000

Gamme 3000

<p>Coude 90° F x F Fileté</p>  <p>3090 Du: 1/4" Au: 4"</p>	<p>Coude 90° Réduit F x F Fileté</p>  <p>3090R Du: 1/2" x 3/8" Au: 1" x 3/4"</p>	<p>Coude 90° M x F Fileté</p>  <p>3092 Du: 1/4" Au: 2"</p>	<p>Coude union à joint conique M x F Fileté</p>  <p>3098 Du: 1/4" Au: 2"</p>	<p>Coude à 45° MF</p>  <p>3121 Du: 3/8" Au: 1.1/2"</p>
<p>Té fileté FFF Réduit</p>  <p>3130EQ Du: 1/4" Au: 4"</p>	<p>Croix F x F x F x F Fileté</p>  <p>3180 Du: 3/8" Au: 3/4"</p>	<p>Manchon réduit F x F Fileté</p>  <p>3240 Du: 3/8" x 1/4" Au: 2" x 1.1/2"</p>	<p>Mamelon réduit M x F Fileté</p>  <p>3241 Du: 3/8" x 1/4" Au: 4" x 3"</p>	<p>Mamelon réduit MM</p>  <p>3245 Du: 1/2" x 3/8" Au: 2" x 1.1/2"</p>
<p>Manchon F x F Fileté</p>  <p>3270 Du: 1/4" Au: 4"</p>	<p>Mamelon égal M x M Fileté</p>  <p>3280 Du: 1/4" Au: 3"</p>	<p>Bouchon à bourrelet M Fileté</p>  <p>3290 Du: 1/4" Au: 2"</p>	<p>Bouchon mâle M Fileté</p>  <p>3291 Du: 1/4" Au: 2"</p>	<p>Bonnet F</p>  <p>3301 Du: 1/2" Au: 2"</p>
<p>Contre-écrou</p>  <p>3310 Du: 1/4" Au: 2"</p>	<p>Union à joint plat F x F Fileté</p>  <p>3330 Du: 3/8" Au: 2"</p>	<p>Union à joint plat M x F Fileté</p>  <p>3331 Du: 1/4" Au: 2.1/2"</p>	<p>Union à joint conique F x F Fileté</p>  <p>3340 Du: 1/4" Au: 2"</p>	<p>Union à joint conique MF</p>  <p>3341 Du: 1/4" Au: 2.1/2"</p>
<p>Coude applique F x F Fileté</p>  <p>3471 Du: 1/2"</p>	<p>Tube allonge M x F</p>  <p>3526 Du: 3/8" x 30mm long Au: 1" x 60mm long</p>	<p>Tube fileté parallèle M</p>  <p>3531 Du: 3/8" Au: 1.1/4"</p>	<p>Manchette d'attente M x M Fileté</p>  <p>3530 Du: 1/2" x 30mm long Au: 1.1/2" x 100 mm long</p>	

*Les produits Conex/Bänninger sont certifiés par de nombreuses Autorités et Laboratoires de certification. Pour plus de détails sur cette gamme de produit, vous pouvez contacter par email notre équipe technique au : technical@ibpgroup.com

Conex Bänninger France - 17, rue de l'Hôtel de Ville - 92200 Neuilly-sur-Seine | Tel: +33 967 579 554
Email: sales.france@ibpgroup.com | Website: <http://www.conexbanninger.com>

IBP Atcosa, S.L., Polígono industrial Quintos Aeropuerto, Apdo de Correos N°16 - 14080 CORDOBA | Tel : sales +34 957 469 620 / +34 957 469 655 . Fax: +34 957 469 632
Email: sales.spain@ibpgroup.com; sales.africa@ibpgroup.com | Website: <http://www.conexbanninger.com>