








Los accesorios de latón conex Push-Fit y de unión mediante empuje son adecuados para la unión de múltiples tipos de tubo

### Ventajas y Aplicaciones

- Apto para agua potable fría y caliente, calefacción y sistemas de refrigeración
- Cuerpo de accesorio resistente a la descincación (DZR), en el acabado natural del latón
- Solo dos componentes internos: Junta tórica de EPDM y anillo de sujeción en acero inoxidable
- Precisión en la fabricación del cuerpo del accesorio con estabilizador interno para el tubo.
- Unión para múltiples tubos: Cobre, Acero al Carbono, Acero Inoxidable, PB y PE-X.
- Herramienta profesional para el desmontaje. Los accesorios pueden reutilizarse.
- El anillo de acero inoxidable nos garantiza que el accesorio está firmemente sujeto pero no fijo, permitiendo el giro para la alineación del sistema.
- Mantiene la continuidad eléctrica en los sistemas con tuberías metálicas.
- Diseño ligero y compacto a prueba de esquinas e instalaciones a la intemperie. Rápido y fácil de instalar.
- Disponible en 10, 15, 22 y 28mm
- Unión en frío.
- Un único accesorio para muchos tipos de tubos, reduciendo peso en la caja de herramientas y los costes de inventario.
- Conforme a los parámetros normales de las tuberías metálicas: Presión máxima de trabajo de 16 bar a 30°C y 6 bar a 95°C.
- El accesorio puede reciclarse al final de su vida útil.
- 25 años de garantía.



## Gama Push-Fit

<b>Manguito recto HH</b>  <b>ZN8270</b> De: 10mm A: 28mm	<b>Manguito reducido HH</b>  <b>ZN8240</b> De: 15x10mm A: 22x18mm	<b>Manguito reducido MH</b>  <b>ZN8243</b> De: 15x10mm A: 28x22mm	<b>Codo 90° HH</b>  <b>ZN8090</b> De: 10mm A: 28mm	<b>Codo 90° MH</b>  <b>ZN8001</b> De: 15mm A: 28mm	<b>Entronque H</b>  <b>ZN8270G</b> De: 12x3/8" A: 28x1"
<b>Entronque M roscar</b>  <b>ZN8243G</b> De: 12x3/8" A: 28x1"	<b>Racor loco recto</b>  <b>ZN8240G</b> De: 15x1/2" A: 22x3/4"	<b>Racor loco curvo</b>  <b>ZN8002G</b> De: 15x1/2"	<b>Codo placa</b>  <b>ZN8472G</b> De: 15x1/2"	<b>Contector</b>  <b>ZN8350</b> De: 15x1/2" A: 28x1"	<b>Te recta</b>  <b>ZN8130</b> De: 10mm A: 28mm
<b>Te reducción central</b>  <b>ZN8130</b> De: 15x12x15mm A: 28x22x28mm	<b>Te reducción lateral</b>  <b>ZN8130</b> De: 15x15x12mm A: 28x28x22mm	<b>Te reducción lateral y central</b>  <b>ZN8130</b> De: 22x15x15mm A: 28x22x22mm	<b>Te con rosca H</b>  <b>ZN8130G</b> De: 12x1/2"x12mm A: 18x1/2"x18mm	<b>Tapón H</b>  <b>ZN8301</b> De: 10mm A: 28mm	<b>Herramienta con cabezales en caja</b>  <b>CP-FSET002</b> De: 10, 15, 22 Y 28mm
<b>Herramienta sin cabezales</b>  <b>CP-FPLIER</b>	<b>Cabezales de herramienta</b>  <b>CP-FHEAD</b> De: 10mm A: 28mm	<b>Alineador interno (para tuberías plásticas)</b>  De: 10mm A: 28mm			



Los productos Conex|Bänninger están aprobados según numerosas normas reguladoras. Para más información sobre esta gama por favor contacte con nuestro departamento técnico: [Sales.spain@ibpgroup.com](mailto:Sales.spain@ibpgroup.com)

**IPB Atcosa, S.L.:** Polígono Industrial Quintos-Aeropuerto, s/n. 14005 Córdoba. España  
 Tel.: + 34 957 469 600 | Fax: + 34 957 469 604 | Email: [SalesSpain@ibpgroup.com](mailto:SalesSpain@ibpgroup.com) | Website: [www.conexbanninger.com](http://www.conexbanninger.com)

Ésta es una visión general de la gama completa de productos Conex|Bänninger. Las marcas de IBP están registradas en varios países.