





























La gama >B< Press Inox es un innovador sistema de press que gracias a su rápida y fácil instalación proporciona una unión segura.

Ventajas y Aplicaciones

- Fabricados en Acero Inoxidable
- >B< Press Inox es perfectamente apto para instalaciones de agua potable, agua fría y caliente y para instalaciones de HVAC.
- Fabricados con materiales resistentes a la corrosión según EN 1.4404 que es higiénicamente adecuado para agua potable.
- Las juntas tóricas EPDM aseguran una unión libre de fugas.
- Disponible en medidas de 15 a 108mm
- La gama >B< Press Inox está disponible con tubos fabricados según EN 1.4404 y EN 1.4521
- Diseñados para presiones de agua hasta 16bar
- Totalmente probados a 40bar
- Diseñados para rangos de temperatura de -35°C hasta 110°C
- Sistema completo con tubo de >B< Press Inox garantizado por 10 años.
- Accesorios garantizados por 5 años siempre que sean usados con tubos según BS EN 10312 series 1 y 2.



Gama >B< Press Inox con indicador de fugas

<p>Tubo Acero Inoxidable</p>  <p>PSTUBE De: 15mm x 1,00 A: 108mm x 2,00</p>	<p>Curva 90° MH</p>  <p>PS5001 De: 15mm A: 108mm</p>	<p>Curva 90° HH</p>  <p>PS5002 De: 15mm A: 108mm</p>	<p>Curva 90° MM</p>  <p>PS5030 De: 15mm A: 54mm</p>	<p>Curva 45° MH</p>  <p>PS5040 De: 15mm A: 108mm</p>	<p>Curva 45° HH</p>  <p>PS5041 De: 15mm A: 108mm</p>	<p>Salto MM (corto)</p>  <p>PS5087 De: 15mm A: 28mm</p>
<p>Salto MM (largo)</p>  <p>PS5088 De: 15mm A: 28mm</p>	<p>Te recta HHH</p>  <p>PS5130 De: 15 x 15 x 15mm A: 108 x 108 x 108mm</p>	<p>Te Reducida HHH</p>  <p>PS5130 De: 18 x 15 x 18mm A: 108 x 89 x 108mm</p>	<p>Reducción MH</p>  <p>PS5243 De: 18 x 15mm A: 108 x 89mm</p>	<p>Manguito recto HH</p>  <p>PS5270 De: 15mm A: 108mm</p>	<p>Tapón H</p>  <p>PS5301 De: 15mm A: 108mm</p>	<p>Curva 90° rosca M</p>  <p>PS4001G De: 15 x 1/2" A: 54 x 2"</p>
<p>Curva 90° rosca H</p>  <p>PS4002G De: 15 x 1/2" A: 54 x 2"</p>	<p>Codo 90° HH</p>  <p>PS4090G De: 15 x 1/2" A: 35 x 1.1/4"</p>	<p>Codo 90° MH</p>  <p>PS4092G De: 15 x 1/2" A: 18 x 1/2"</p>	<p>Te con roscas H central</p>  <p>PS4130G De: 15 x 1/2 x 15mm A: 108 x 2 x 108mm</p>	<p>Manguito con rosca M</p>  <p>PS4243G De: 15 x 1/2" A: 108 x 4"</p>	<p>Manguito con rosca H</p>  <p>PS4270G De: 15 x 1/2" A: 89 x 3"</p>	<p>Manguito deslizante</p>  <p>PS4275 De: 15mm A: 108mm</p>
<p>Unión 3 piezas HH</p>  <p>PS4330G De: 15 x 1/2" A: 54 x 2"</p>	<p>Unión 3 piezas HM</p>  <p>PS4331G De: 15 x 1/2" A: 54 x 2"</p>	<p>Racor Loco Recto</p>  <p>PS4355 De: 15 x 3/4" A: 35 x 1.1/2"</p>	<p>Codo fijación rosca H</p>  <p>PS4471G De: 15 x 1/2" A: 28 x 1"</p>	<p>BRIDA ADAPTADOR</p>  <p>PS5230D De: 76mm A: 108mm</p>		

✓ Para agua potable

✓ Indicador de Fugas
Los accesorios darán fugas entre 0.1 y 0.5 bar si no han sido prensados

- Las gamas >B< Press de Conex Bänninger son la solución rápida y fácil de usar con un prensado de 3 puntos de forma permanente. Los accesorios son rápidos y fáciles de instalar, lo que permite ahorrar tiempo y dinero. >B< Press ofrece la ventaja de una unión en, eliminando así la necesidad de soldadura, por lo tanto no plantea ningún problema en instalaciones con posible riesgo de incendio.
- Conex Bänninger se complace ahora en presentar su sistema >B< Press en acero inoxidable de alta calidad.
- Con >B< Press Inox se completa la gama, ya sea de cobre, bronce, acero al carbono y ahora de acero inoxidable - Conex Bänninger ofrece la solución perfecta para cada aplicación



Los productos Conex|Bänninger están aprobados según numerosas normas reguladoras. Para más información sobre esta gama por favor contacte con nuestro departamento técnico: Sales.spain@ibpgroup.com

IPB Atcosa, S.L.: Polígono Industrial Quintos-Aeropuerto, s/n. 14005 Córdoba. España
Tel.: + 34 957 469 600 | Fax: + 34 957 469 604 | Email: SalesSpain@ibpgroup.com | Website:www.conexbanninger.com

Esta es una visión general de la gama completa de productos Conex|Bänninger. Las marcas de IBP están registradas en varios países.

an IBP GROUP company